

# ■ BCC2000 プラス 箱の中身・仕様

URL:[Brinno BCC2000Plus Construction Time Lapse Bundle](https://brinno.com/products/BCC2000Plus-Construction-Time-Lapse-Bundle)



モデル番号。	ACC1000
コンテンツ	カメラクランプ;マジックアーム
カメラマウントネジ	1/4"
クランプ範囲	チューブ:10 ~ 90 mm (0.4 ~ 3.5 インチ) 平面: 0.04- 3.5 インチ (1-90 mm)
マジックアーム耐荷重	6.6 ポンド (3 キロ)
クランプ可搬質量	110 ポンド (50 Kc) (延長ポールなし)
サイズ (LxWxH)	折りたたみ時: 8.2x 3.7x 1.5 インチ (209x 94x 39 mm) 拡張: 6.9x 7.1x 2.4 インチ (176x 180x 60 mm)
重さ	750g (マジックアーム含む)
材料	クランプ: ステンレス、アルミ マジックアーム: ステンレス、メタル、アルミ



モデル番号。	TLC2000
解像	1080P
絞り	F2.0
視野	118°
キャプチャーモード	タイムラプス、ステップビデオ、ストップモーション、静止画
液晶画面	2インチTFT液晶ディスプレイ
保管所	microSD/microSDHC/microSDXC (最大 128 GB、Class 10 以上を推奨)*1
電源	単三電池2本 DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)
動作温度	0℃~45℃
サイズ (幅・高さ・奥行き)	2.4x 2.8x 1.7 インチ (60x 70.6x 42.4 mm)
重さ	3.0 オンス (87.5 g) (バッテリーを除く)



モデル番号。	ATH2000
IP評価	IPX5 (耐水性)
対応カメラ	TLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリー/カーアダプターと併用)
バッテリーロット	最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース Micro USBコネクタ (出力5V 2A)
交換可能なレンズカバー	キットレンズカバー エクステンションレンズカバー (Brinno BCSレンズ用)
サイズ	6.6 x 6.1 x 4.5 インチ (167x156x115.5 mm)
重さ	14オンス(393g)
箱の中	建設用/パワーハウジングカメラ取り付けアダプター/バッテリースロット/延長レンズカバー/乾燥剤/ドライバー、USB-C アダプター/ストラップ*2



モデル番号。	AFB1000
ドングルインターフェイス	出力: USB-C (カメラへ) 入力: USB-C (USB-C ケーブル用) micro USB (ATH2000電源供給用)
USB-Cケーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ USB-A オス - USB-C オス</li> <li>■ 耐水性キャップとシール</li> <li>■ UVコーティング</li> <li>■ 32フィート (10m)</li> <li>■ 最大 200mbps の USB 2.0 高速データ転送をサポート</li> </ul>
サイズ (幅・高さ・奥行き)	マルチタスクドングル ACB1000 - 1.85 x 1.09 x 0.35 インチ (47.1 x 27.9 x 9 mm) USB-Cケーブル - 32フィート (10m) 取付アダプター - 4.9 x 2.7 x 0.6 インチ (126 x 69 x 14.7 mm)
重さ	マルチタスクドングル ACB1000 - 0.33 オンス (9.3g) USB-C ケーブル - 15.2 オンス (450g) 取り付けアダプター - 1.14 オンス (32.5 g)